

180 Вт/м²


GENESIS

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ МАТ

ПРИШИВНОЙ СПОСОБ
КРЕПЛЕНИЯ ГРЕЮЩЕГО
КАБЕЛЯ К СТЕКЛОСЕТКЕ

ДВУХЖИЛЬНЫЙ
ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ

ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ



Теплый пол GENESIS на основе нагревательного мата имеет удельную мощностью 180 Вт/м² и создан для обеспечения как комфортного, так и основного обогрева помещения. Данная система может быть использована для обогрева помещений любой сложности.

Система теплый пол GENESIS может быть установлена как в стяжку, так и в слой плиточного клея.

Греющим элементом системы теплый пол GENESIS является секция нагревательная, изготовленная из ультратонкого двухжильного экранированного греющего кабеля с применением литых соединительных и концевых муфт.

При изготовлении нагревательного мата греющий элемент крепится к сетке из стекловолокна пришивным способом. Данная конструктивная особенность гарантирует равномерное распределение греющего кабеля на обогреваемой поверхности и позволяет избежать образования воздушных карманов вдоль греющего кабеля при его монтаже в песчано-цементный либо клеевой раствор.

Использование системы теплый пол GENESIS позволяет обеспечить качественный равномерный обогрев поверхности пола в течение всего срока службы.

Пожизненная гарантия.

Ассортимент нагревательных матов GENESIS

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ GENESIS	Площадь обогрева, м ²	Номинальный ток, А	Мощность, Вт	Сопротивление, Ом
GENESIS - 0.5 / 90	0.5	0.40	90	552.54-639.79
GENESIS - 1.0 / 180	1.0	0.78	180	279.71-323.87
GENESIS - 1.5 / 270	1.5	1.21	270	179.87-208.27
GENESIS - 2.0 / 360	2.0	1.60	360	136.87-158.48
GENESIS - 2.5 / 450	2.5	1.94	450	112.47-130.23
GENESIS - 3.0 / 540	3.0	2.36	540	92.53-107.14
GENESIS - 3.5 / 630	3.5	2.73	630	79.98-92.61
GENESIS - 4.0 / 720	4.0	3.19	720	68.56-79.38
GENESIS - 5.0 / 900	5.0	3.87	900	56.53-65.45
GENESIS - 6.0 / 1080	6.0	4.83	1080	45.22-52.35
GENESIS - 7.0 / 1260	7.0	5.52	1260	39.57-45.82
GENESIS - 8.0 / 1440	8.0	6.44	1440	33.92-39.27
GENESIS - 9.0 / 1620	9.0	7.02	1620	31.15-36.06
GENESIS - 10.0 / 1800	10.0	8.12	1800	26.92-31.17
GENESIS - 11.0 / 1980	11.0	8.82	1980	24.78-28.70
GENESIS - 12.0 / 2160	12.0	9.43	2160	23.17-26.83
GENESIS - 13.0 / 2340	13.0	9.95	2340	21.97-25.43

Характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Напряжение питания	~220 В, +/- 10%
Удельная мощность	180 Вт/м ²
Ширина нагревательного мата	0.5 м
Длина силового провода	2.0 м, +/- 5%
Степень защиты	IP X7