


PNT 101

СВЕТИЛЬНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ

Современный декоративный настенно-потолочный светильник PNT 101 имеет лаконичный, универсальный дизайн и выгодно смотрится в любом интерьерном стиле. Предназначен для использования в жилых и общественных помещениях, административных и офисных зданиях.



IP20 степень защиты



Без пульсации



Управление выключателем



Угол рассеивания 120°



IC драйвер

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДИФИКАЦИИ			
Артикул	PNT-101-1-4	PNT-101-1-5	PNT-101-2-4	PNT-101-2-5
Цвет корпуса	белый	черный	белый	черный
Мощность	18 Вт	18 Вт	25 Вт	24 Вт
Световой поток	1440 Лм	1440 Лм	1920 Лм	1920 Лм
Цветовая температура	3К/4К/6К	3К/4К/6К	3К/4К/6К	3К/4К/6К
Напряжение сети	175–265 В	175–265 В	175–265 В	175–265 В
Габаритные размеры	Ø230x24 мм	Ø230x24 мм	Ø300x24 мм	Ø300x24 мм
Диапазон тем-тур	-20 °С, +40 °С	-20 °С, +40 °С	-20 °С, +40 °С	-20 °С, +40 °С
Срок службы	25 000 часов	25 000 часов	25 000 часов	25 000 часов
Кол-во в упаковке	40 шт.	40 шт.	20 шт.	20 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТИЛЬНИКА ДЕКОРАТИВНОГО PNT 101

- Материал плафона **не желтеет** со временем.
- Светодиодная **плата** со встроенными рассеивающими **линзами** обеспечивает **равномерное свечение** по всей поверхности плафона.
- **IC Драйвер** обеспечивает питание светодиодов стабилизированным током с низкими пульсациями при напряжении в сети от 175 до 265 В, что гарантирует:
 - **отсутствие мерцания;**
 - **стабильную яркость** свечения светильника **при колебаниях напряжения.**
- **3 режима** цветовой температуры. Переключение с помощью выключателя на стене.
- **Сохранение** цветовой температуры при следующем включении.
- **Подходит для натяжных потолков.**