

Сводная таблица применения кабельных ножниц и тросорезов «KVT»

Современные кабельные ножницы режут не только кабель, им по силам и стальные тросы, цепи, металлические прутки и арматура. Данная таблица поможет выбрать нужную модель инструмента в зависимости от ваших потребностей или даст понимание, на что способна уже имеющаяся у вас модель.

Модели кабельных ножниц и тросорезов «KVT»	Материалы и диаметр резки (мм)										
	кабели без брони*	кабели с ленточной броней*	телефонные кабели	кабели со стальной проволочной броней	сталеалюминиевые провода	стальные тросы 1x7	стальные тросы 1x19	стальные тросы 6x7 / 7x7	стальные тросы 6x19 / 7x19	стальные цепи	прутки и арматура из низкоуглеродистой стали
НКи-30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НКМ-30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НКМ-40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НКТ-30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-32	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-32y	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-53	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-95	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НС-120	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НСТ-32	32	32	32	32	32	8	12	-	-	3	6
НСТ-38	38	38	38	38	38	10	14	-	-	4	8
НСТ-40	-	-	-	14	40	10	14	-	-	-	14
НСТи-40	38	38	38	38	38	10	14	-	-	4	8
НСТ-55	-	-	-	16	52	12	16	-	-	-	16
НГ-65	65	65	65	65	65	15	18	20	20	-	16
НГ-85	85	85	85	85	85	15	18	20	20	-	16
НГО-85	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-
НГО-105	105	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-
НГПИ-85	85	85	85	-	-	-	-	-	-	-	-
НГПИ-105	105	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-
НГР-20	20	20	20	20	20	10	12	16	16	-	12
НГР-24А	24	24	24	24	24	20	20	24	24	-	16
НГР-40	40	40	40	20	40	15	18	20	20	-	16
НГР-53	53	53	53	20	53	15	18	20	20	-	16
НГР-65	65	65	65	65	65	15	18	20	20	-	16
НГР-85	85	85	85	85	85	15	18	20	20	-	16
НГРА-32	32	32	32	32	32	28	28	32	32	-	24
НГРА-65	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-
НГРА-105	105	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-
ТРК-4	-	-	-	-	-	4	4	4	4	-	-
ТР-6	-	-	-	-	-	4	5	6	6	-	2
ТР-10	-	-	-	-	-	6	8	10	10	-	6
ТР-14	-	-	-	-	-	8	10	14	14	-	8
ТР-8т	-	-	-	-	-	5	6	8	8	-	6
ТР-12т	-	-	-	-	-	8	10	12	12	-	8
ТРГ-32	32	32	32	32	32	28	28	32	32	-	24

* Указан максимальный диаметр резки для алюминиевых многопроволочных кабелей.
Максимальный диаметр резки для медных кабелей составляет не более 60% от указанного значения.